


WLD GU10 IP65




OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör


Infälld downlight IP65 i fast utförande med GU10 sockel. Armaturen tillverkad i formpressat stål som försetts med pulverlack som även är godkänd i utomhusmiljö. Armaturen levereras komplett med dimbar GU10 ljuskälla på 5W. GU10 ljuskälla på 5W och 3000K. Dimbar med fram- eller bakkantsdimmer. Enkel installation med håltagning mellan 68-74mm. Inkopplingsbox med vidarekopplingsbar snabbkopplingsplint. Lämplig för installationer i tak eller takfot utomhus där kunden själv gör utbyte av ljuskälla.

Ytterhölje kabel \varnothing : 5-12 mm

Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare: 8-12mm



WLD GU10 tilt




OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

Infälld downlight IP23 i tiltbart utförande med GU10 sockel. Armaturen tillverkad i formpressat stål som försetts med pulverlack som även är godkänd i utomhusmiljö. Armaturen levereras komplett med dimbar GU10 ljuskälla på 5W. GU10 ljuskälla på 5W och 3000K. Dimbar med fram- eller bakkantsdimmer. Enkel installation med håltagning mellan 73-78mm. Inkopplingsbox med vidarekopplingsbar snabbkopplingsplint. Lämplig för installationer i tak eller takfot utomhus där kunden själv gör utbyte av ljuskälla.

Ytterhölje kabel \varnothing : 5-12 mm

Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare: 8-12mm



Utbytbar ljuskälla av slutanvändare.



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

