

**WLD GU10 IP65**




**OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör**


Infälld downlight IP65 i fast utförande med GU10 sockel. Armaturen tillverkad i formpressat stål som försetts med pulverlack som även är godkänd i utomhusmiljö. Armaturen levereras komplett med dimbar GU10 ljuskälla på 5W. GU10 ljuskälla på 5W och 3000K. Dimbar med fram- eller bakkantsdimmer. Enkel installation med håltagning mellan 68-74mm. Inkopplingsbox med vidarekopplingsbar snabbkopplingsplint. Lämplig för installationer i tak eller takfot utomhus där kunden själv gör utbyte av ljuskälla.

Ytterhölje kabel  $\varnothing$ : 5-12 mm

Ledararea: 0,5-2,5mm<sup>2</sup>  
Skallängd ledare: 8-12mm



**WLD GU10 tilt**



**OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör**

Infälld downlight IP23 i tiltbart utförande med GU10 sockel. Armaturen tillverkad i formpressat stål som försetts med pulverlack som även är godkänd i utomhusmiljö. Armaturen levereras komplett med dimbar GU10 ljuskälla på 5W. GU10 ljuskälla på 5W och 3000K. Dimbar med fram- eller bakkantsdimmer. Enkel installation med håltagning mellan 73-78mm. Inkopplingsbox med vidarekopplingsbar snabbkopplingsplint. Lämplig för installationer i tak eller takfot utomhus där kunden själv gör utbyte av ljuskälla.

Ytterhölje kabel  $\varnothing$ : 5-12 mm

Ledararea: 0,5-2,5mm<sup>2</sup>  
Skallängd ledare: 8-12mm



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

