



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)



För tillbehör se [www.westal.se](http://www.westal.se)

**OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör**

Gjutjärnstolpe med stegpinne som monteras tillsammans med adapter (Enr: 7747705) i markfundament 108/700. Stolpfoten kommer hamna i samma höjd som ovankant betongfundament. Denna gjutjärnstolpe fungerar endast ihop med Jönköpingslyktan.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

**1**

**E7747705 Adapter till Jönköping 6112**  
Placera adaptern i 108/700 fundament. Placeras sen bottendelen över adaptern. Med två stoppskruvar, under och över luckan, så låser man fast adaptern. I adaptern finns plats för plint/stolpsäkringssats.

Stolpdelen placeras i bottendelen och låses fast med stoppskruv.

Markfundament 108/700

**Av** ↙

**2**

Gångade röret som kommer med monteras i toppen av stolpdelen. På röret placeras stegpinne och sen blomknoppen.

Efter blomknoppen har blivit placerad så läggs en bricka, sen skruvas en rund gängad del fast för att hålla fast brickan.

**3**

På röret monteras sen röradapter med en E27-sockeln (och ljuskälla). Röradaptern kommer med kabel som går ner till öppningen på E7747705

Spiran skruvas fast på lyktuset med en rak skruvmejsel. Därefter monteras lyktuset på blomknoppen.

**4**

Lyktuset säkras på blomknoppen med 4st muttrar.

← ⌀x4

**På** ↗