

# Manual

WLP-B, WLP-B Prisma, WLP-D

# WESTAL®



**OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör**

## WLP-B

Infälld LED-panel med aluminiumram och bländskydd i PS. Panelen har en spridningsvinkel på 110°. Levereras komplett med ett separat drivdon som är ansluts via snabbkontakt. Inkl. 2m sladdställ med stickkontakt.

Passar som allmänbelysning i offentliga miljöer.



## WLP-B Prisma

Infälld LED-panel med aluminiumram och bländskydd i PMMA. Panelen har en spridningsvinkel på 80°. Levereras komplett med ett separat drivdon som är ansluts via snabbkontakt. Inkl. 2m sladdställ med stickkontakt.

Passar som allmänbelysning i offentliga miljöer.



**OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör**

## WLP-D

Infälld LED-panel med aluminiumram och bländskydd i microprismatisk PMMA. Väl avbländad armatur UGR<19 med spridningsvinkel på 80°. Levereras med ett separat DALI-drivdon med pushdim som är anslutet via snabbkontakt. Inkl. kopplingsbox med 5-polig plint.

Passar som allmänbelysning i offentliga miljöer.

Ytterhölje kabel  $\varnothing$ : 5-12 mm

Ledararea: 0,5-2,5mm<sup>2</sup>  
Skallängd ledare: 8-12mm

