

## Rekommenderade betongfundament

E-nr	Utförande	Stolpdiameter (konisk)	Rek. Betongfundament
77 490 42	6m stolpe 2st Acorn 38°	Botten: 127mm. Toppen: 60mm	77 786 95
77 497 31	6m stolpe 2st Acorn 38°	Botten: 127mm. Toppen: 60mm	77 786 95
77 497 21	6m Stolpe 3st Acorn 38°	Botten: 179mm Toppen: 60mm	77 710 47
77 497 33	6m Stolpe 3st Acorn 38°	Botten: 179mm Toppen: 60mm	77 710 47
77 490 43	6m stolpe 4st Acorn 38°	Botten: 179mm Toppen: 60mm	77 710 47
77 497 35	6m stolpe 4st Acorn 38°	Botten: 179mm Toppen: 60mm	77 710 47
77 490 44	8m stolpe 2st Acorn 38°	Botten: 127mm Toppen: 60mm	77 786 95
77 497 32	8m stolpe 2st Acorn 38°	Botten: 127mm Toppen: 60mm	77 786 95
77 497 22	8m stolpe 3st Acorn 38°	Botten: 179mm Toppen: 60mm	77 787 73
77 497 34	8m stolpe 3st Acorn 38°	Botten: 179mm Toppen: 60mm	77 787 73
77 490 45	8m stolpe 4st Acorn 38°	Botten: 179mm Toppen: 60mm	77 787 73
77 497 36	8m stolpe 4st Acorn 38°	Botten: 179mm Toppen: 60mm	77 787 73